

Advenger® & Advenger® con Sistema ecoFlex

Restregadoras de Operador Sentado



HOJA DE DATOS



Lo verde se une con lo limpio.

La restregadora de operador sentado Advenger de Advance con Sistema EcoFlex pone la limpieza verde, la limpieza profunda y todo lo que hay de por medio en sus manos. Mientras que otras restregadoras automáticas ofrecen "una limpieza que se adapta a todas" la Advenger con Sistema EcoFlex le permite igualar el desempeño de la restregadora a la tarea. La flexibilidad de esta máquina ofrece lo mejor de ambos mundos – la capacidad para satisfacer los estándares de limpieza verde y sus estándares de pisos limpios.

La característica para distribución del detergente a bordo del sistema EcoFlex prepara el terreno para limpiar verde en cualquiera de las modalidades flexibles de limpieza de la Advenger. Este sistema basado en cartuchos rellenables:

- Permite el uso de cualquier detergente, incluyendo con certificación verde o limpieza sólo con agua
- Mide automáticamente el detergente a la proporción deseada
- Distribuye el detergente junto con agua limpia sólo al aplicar la solución sobre el piso
- Utiliza una distribución de flujo ultra-bajo que reduce el uso de agua hasta en 70%
- Elimina el premezclado de la solución así que no hay desperdicio de agua ni detergente, ni tanque de solución que vaciar o limpiar

El Sistema EcoFlex para distribución con flujo bajo del detergente permite a los operadores igualar el desempeño de la Advenger al contenido promedio de suciedad sobre el piso – sólo lo suficiente para hacer el trabajo. Para áreas de mucho tráfico o muy sucias, el Sistema EcoFlex incluye una singular característica de "ráfaga de poder" que aumenta temporalmente la fuerza del detergente, el flujo de la solución y la presión del cepillo para un restregado profundo. Esto elimina la necesidad del doble restregado o el usar una segunda máquina para áreas tales como recibidores y accesos.

Con el versátil desempeño del Sistema EcoFlex, la restregadora de operador sentado Advenger brinda flexibilidad que es buena para el medio ambiente y para la limpieza de pisos duros.

ACCESORIOS OPCIONALES

- Juego Scrub & Vac™
- Hules de squeegee en linatex o poliuretano
- Dos motores de aspiración
- Juego para humedecer las baterías
- Juego de luz estroboscópica de seguridad
- Juego de dos descansabrazos y cinturón de seguridad

APLICACIONES TÍPICAS

- Limpieza Verde
- Restregado de Rutina
- Limpieza de Entradas
- Limpieza Diurna
- Restregado Profundo




Advance Advenger® & Advenger® con Sistema EcoFlex™

Restregadoras de Operador Sentado


Definiendo la Innovación en Limpieza...

- Nuestros productos están diseñados usando tecnología innovadora que aumenta la productividad y reduce el costo de limpieza.
- Puede obtener servicio y mantenimiento de expertos para sus productos alrededor del mundo por parte de personal capacitado en la fábrica, así como un rápido envío de refacciones.
- Mantenga un desempeño óptimo usando refacciones OEM genuinas de Nilfisk.


© Nilfisk Genuine OEM Parts



Activación One-Touch para una ráfaga de poder de limpieza sobre demanda.



Fácil acceso a la botella del sistema a bordo para distribución del detergente en el Sistema EcoFlex™.



El sistema patentado de squeegee Safe 'N Dry™ crea flujo de aire y elimina el agua recolectada para una aspiración del 100%



Sistema integrado de squeegee colgante sobre el tanque de recuperación para facilitar el traslado de la máquina y el secado del tanque.

Abertura de gran tamaño del tanque de recuperación

Escalón bajo para facilitar el ascenso/descenso

Squeegee Safe 'N Dry (Seguro y Seco) para recolección de agua al 100%

Columna ajustable de dirección

Compartimiento abierto de operador para facilitar el abordaje

Llantas de uretano de alta tracción que no dejan marcas



Especificaciones Técnicas

Modelo	Advenger 2805 / X2805D	Advenger 3405D / X3405D	Advenger 2805C / X2805C
Tipo de Cabezal de Restregado	Disco	Disco	Cilíndrico
Ancho de Limpieza	71.12 cm.	86.36 cm.	71.12 cm.
Nivel de Presión de Ruido (IEC 60704-1/ISO 11201)	63.7 dB A	63.7 dB A	63.7 dB A
Velocidad Máxima de Transporte	6.3 kph	6.3 kph	6.3 kph
Velocidad Máxima de Limpieza	4.8 kph	4.8 kph	4.8 kph
Cobertura Máxima por Hora A 5 KPH	3,663 m ²	4,448 m ²	3,663 m ²
Tanque de Solución	106 L	106 L	106 L
Tanque de Recuperación	110 L	110 L	110 L
Tasas de Flujo	1.25 L/min. 2.50 L/min. 3.79 L/min.	1.25 L/min. 2.50 L/min. 3.79 L/min.	1.25 L/min. 2.50 L/min. 3.79 L/min.
Productividad Máxima por Tanque Lleno	85 minutos	85 minutos	85 minutos
Fuente de Poder	24 VDC	24 VDC	24 VDC
Motor Impulsor del Cepillo	0.64 hp (480 W)	0.64 hp (480 W)	0.5 hp (373 W)
Velocidad del Cepillo	260 RPM	260 RPM	900 RPM
Presión de Restregado			
Restregado Regular	39 kg.	39 kg.	27 kg.
Restregado Fuerte	65 kg.	65 kg.	36 kg.
Restregado Extremo	96 kg.	96 kg.	45 kg.
Motor de Impulso	1.05 hp (780 W)	1.05 hp (780 W)	1.05 hp (780 W)
Motor de Aspiración	0.75 hp (560 W)	0.75 hp (560 W)	0.75 hp (560 W)
Aspiración Sellada de Agua	H ₂ O 1.6 metros (15.7 kPa)	H ₂ O 1.6 metros (15.7 kPa)	H ₂ O 1.6 metros (15.7 kPa)
CFM	66 en orificio de 5 cm.	66 en orificio de 5 cm.	66 en orificio de 5 cm.
Radio Mínimo de Vueltas en Pasillo	160 cm.	171 cm.	160 cm.
Largo de Carrocería	152 cm.	152 cm.	152 cm.
Alto de Carrocería	131 cm.	131 cm.	131 cm.
Ancho de Carrocería	70 cm.	70 cm.	70 cm.
Ancho Máximo s/Squeegee	79 cm.	93 cm.	81 cm.
Ancho de Squeegee	83 cm.	105 cm.	83 cm.
Peso Máximo s/Baterías	244 kg.	244 kg.	244 kg.
Peso Máximo (Tanque lleno y conductor de Mayor Tamaño)	658 kg.	658 kg.	658 kg.
Peso Máximo de Embarque	635 kg.	635 kg.	635 kg.
Transporte sobre Rampas	16% (9 grados)	16% (9 grados)	16% (9 grados)
Limpieza sobre Rampas	9% (5 grados)	9% (5 grados)	9% (5 grados)
PSI Máximo (Tanque lleno y conductor de 90 kg)	175 PSI (12.3 kg/cm ²)	175 PSI (12.3 kg/cm ²)	175 PSI (12.3 kg/cm ²)
Aprobaciones de Agencia	ETL Canadá y E.U.	ETL Canadá y E.U.	ETL Canadá y E.U.



setting standards

Agustín M. Chávez 1, PB 004 Col. Centro Ciudad Santa Fe
C.P. 01210 México, D.F.

www.nilfisk-advance.com.mx

Tel. 01800-727-7244

Fax (55) 2591-1002 ext. 229

Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso



©2007 Nilfisk Advance de México S. de R.L. de C.V.
Impreso en México, Form L3081A, 2-11



recyclable