

Advolution™ 20 & 20XP

Abrillantadoras de Corriente Eléctrica



Advance
by Nilfisk-Advance

HOJA DE DATOS



Las abrrillantadoras de corriente eléctrica Advolution™ 20 y 20XP de Advance están diseñadas para optimizar el desempeño, la productividad y la facilidad para el operador. Ambos modelos tienen la exclusiva Tecnología Flex Floor™ - basada en un diseño patentado de motor montado sobre perno - que permite al motor pivotar y abarcar los contornos de la superficie del piso. La Advolution también utiliza una tecnología patentada de muelle a gas que regula de forma precisa la presión del cabezal para un brillo máximo sobre las superficies de piso, sin importar la experiencia previa del operador con abrrillantadoras. Esta exclusiva patente también permite a la máquina ser más pequeña, más maniobrable, y más fácil para su capacitación.

Advance pensó en la seguridad no negociable de las instalaciones al agregar un cable SuperFlex™ amarillo de seguridad de 22.8 metros con un gancho giratorio para cable que se libera rápidamente y permite al operador soltar los 22.8 metros de cable de una sola vez para ahorrar tiempo y esfuerzo. Otra característica clave de seguridad es la función SafeStart™ (Encendido Seguro) que requiere que la manija esté en la posición de operación antes de poder encender la máquina. Esto ayuda a evitar el uso no controlado de la abrrillantadora. Con operación a menos de 67 dB A, el volumen de la conversación estándar, las abrrillantadoras Advolution 20 & 20XP son perfectas para el abrrillatado diurno.

La manija EZ Store™ ahorra espacio y minimiza el lugar de almacenamiento necesario para las abrrillantadoras Advolution 20 & 20XP. Mientras se encuentren en la posición para ahorrar espacio EZ Store™, el operador tiene fácil acceso para verificar el desgaste o reemplazar el cojinete de abrrillatado.

La Advolution 20 tiene una superficie de abrrillatado de 51 cm. que opera a 1,500 rpm. La Advolution 20XP es un modelo de 51 cm. para control de polvo que opera a 2,000 rpm. La potente succión de la Advolution 20XP manda todo el polvo del abrrillatado hacia la bolsa para polvo con dos puertos de la unidad y no hacia el aire circundante. Esto brinda un control total del polvo para mejor calidad del aire en interiores, a la vez que opera a velocidades más altas, para proteger la salud de los operadores y de los ocupantes del edificio. Al usar la Advolution 20XP, la productividad del operador aumenta al eliminar la necesidad de trapear para recoger el polvo después de terminar el abrrillatado.

APLICACIONES TÍPICAS

- Centros de Salud
- Hoteles / Hospedaje
- Escuelas
- Centros Religiosos
- Instalaciones de Gobierno

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

- Tecnología Flex Floor
- Cable Amarillo de Seguridad SuperFlex de 22.8 metros
- Gancho Giratorio para guardar el Cable
- Manija Plegable EZ Store™
- Bolsa para Polvo de Dos Puertos (20XP)




Advance Advolution™ 20 & 20XP

Abrillantadoras de Corriente Eléctrica

Definiendo la Innovación en Limpieza...

- Nuestros productos están diseñados usando tecnología innovadora que aumenta la productividad y reduce el costo de limpieza.
- Puede obtener servicio y mantenimiento de expertos para sus productos alrededor del mundo por parte de personal capacitado en la fábrica, así como un rápido envío de refacciones.
- Mantenga un desempeño óptimo usando refacciones OEM genuinas de Nilfisk.

Nilfisk Genuine OEM Parts



El botón rojo SafeStart™ sólo permite la activación cuando la manija esté inclinada hacia atrás para usarse

Tecnología patentada de muelle a gas para resultados consistentes sin importar la experiencia del operador.



Liberación sencilla y en un solo paso de la manija



La caja rotomoldeada brinda durabilidad prolongada. Las bolsas para polvo son de fácil acceso



La construcción EZ Store™ facilita el cambio del cojinete



La construcción EZ Store™ permite guardar la Advolution 20 y 20XP de Advance en el armario de limpieza más pequeño



Especificaciones Técnicas

Modelo	Advolution 20	Advolution 20XP
Interruptor de Seguridad Activado por Ángulo	Sí	Sí
Cable Amarillo de Seguridad	Sí	Sí
Enchufe Propio para Hospitales	Sí	Sí
Transmisión que no Requiere Mantenimiento	Sí	Sí
Luz Indicadora para Protección del Motor	Sí	Sí
Manija Plegable	Sí	Sí
Ensamblada en la Fábrica	Sí	Sí
Nivel de Ruido	62.1 dB A	66.5 dB A
Tamaño del Cojinete	51 cm.	51 cm.
Velocidad del Cojinete	1,500 rpm	2,000 rpm
Transmisión	Tracción Directa	Tracción Directa
Construcción	Rotomoldeada	Rotomoldeada
Motor	1.5 hp	1.5 hp
Cable	23 m.	23 m.
Alto	116 cm.	116 cm.
Ancho	61 cm.	61 cm.
Profundidad Mínima	42 cm.	42 cm.
Profundidad Máxima	71 cm.	81 cm.
Peso	39 kg.	39 kg.
Número de Parte	01510A	01520A

Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso



Prol. Paseo de la Reforma 61, Torre Axis 6-A2
Col. Paseo de las Lomas, Deleg. Alvaro Obregón C.P. 01330 México, D.F.
www.nilfisk-advance.com.mx
Tel. 01800-727-7244
Fax (55) 2591-1002 ext. 229

©2007 Nilfisk Advance de México S. de R.L. de C.V.
Impreso en México, Form L3015A, 12-08



recyclable