

AquaPLUS™ & AquaPLUS™ AXP™

Extractoras para Alfombras



Advance
by Nilfisk-Advance

HOJA DE DATOS



Extracción Certificada CRI para una Limpieza Más Profunda

Las nuevas extractoras para alfombras de operador caminando operadas por medio de baterías AquaPLUS™ y AquaPLUS™ AXP™ tienen la tecnología patentada de baja humedad *LIFT*™ para una limpieza certificada CRI. Las extractoras AquaPLUS satisfacen los estándares del sello de aprobación CRI para la remoción de suciedad y tiempos de secado tanto en la modalidad *LIFT* como en la de restauración de limpieza profunda, brindándole la confianza de que sus alfombras estarán realmente limpias y listas para usarse en poco tiempo.

Las extractoras AquaPLUS con *LIFT* (siglas en inglés de limpieza con Baja Humedad, Rociado indirecto, Tiempo rápido de secado, Limpieza real) tienen un sistema patentado de rociado para tiempos más rápidos de secado. El sistema de la boquilla con rociado sencillo no deja vetas y elimina la posibilidad de acumulación del agua que pudiera retrasar el secado. El secado en corto tiempo de las extractoras AquaPLUS las convierten en la solución ideal para la limpieza diaria. Ninguna otra extractora le dará esa limpieza profunda certificada y permitirá a las personas transitar sobre sus alfombras en menos de 30 minutos.

Las extractoras que reciben el Sello de Aprobación CRI para extractoras de limpieza profunda han satisfecho los más altos estándares en la industria por su capacidad para eliminar suciedad y agua, y ayudar a conservar la apariencia de las alfombras. Las extractoras AquaPLUS con certificación CRI ayudarán a proteger su inversión en alfombras y a satisfacer los estándares de limpieza verde que se detallan en las nuevas pautas GS-42. El sistema patentado AXP en la extractora AquaPLUS AXP brinda la flexibilidad para limpiar con cualquier detergente, incluyendo aquellos que tienen certificación verde. Con sólo 69 dB A, AquaPLUS satisface las pautas de crédito IEQ de LEED-EB de operación silenciosa. Con tecnología *LIFT* y certificación CRI, las extractoras AquaPLUS son las extractoras para alfombras "más verdes" de la industria.

La característica única de una sola pasada con pre-rociado Deep Treat™ (Tratamiento Profundo) de la AquaPLUS AXP elimina las estorbosas botellas de mano para rociado y permite la adecuada aplicación del químico de pre-rociado, minimizando el uso de químicos y los costos. Tiempos cortos de secado, la operación por medio de baterías y la característica de pre-rociado contribuyen a aumentar la productividad en sus instalaciones.

APLICACIONES TÍPICAS

- Hospitales / Centros de Salud
- Escuelas y Universidades
- Iglesias y Centros Religiosos
- Hoteles
- Limpieza Comercial
- Edificios e Instalaciones de Gobierno
- Aeropuertos, Estaciones de Tren, Centrales de Autobuses
- Casinos
- Edificios de Oficinas
- Clubes de Acondicionamiento Físico

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

- Cargador de Baterías a Bordo
- Modalidad Deep Treat™ Pre-Spray (modelo AXP™)
- Modalidad de Limpieza de Baja Humedad *LIFT*™
- Dos Cepillos que Giran en Sentidos Opuestos
- Tolva para Basura Removible
- Dos Zapatas Laminares de Aspiración de Flujo
- Baterías 250 Ah

ACCESORIOS OPCIONALES

- Cepillos Antimicrobiales
- Baterías 255 Ah AGM
- Porta Accesorios
- Bolsa
- Flotador Electrónico
- Sistema para Humedecer Baterías



Advance AquaPLUS™ & AquaPLUS™ AXP™

Extractoras para Alfombras



Las dos zapatas laminares de aspiración permiten una recuperación más eficiente de la solución.



Un control por botones de un solo toque configura la operación adecuada para todas las funciones. Simplifica la capacitación y el uso consistente por parte de todos los operadores.



Los cepillos se pueden quitar sin necesidad de herramientas y facilitan la limpieza de la máquina después de usarla.



Dos motores de aspiración succionan mayor cantidad de agua de la alfombra. El diseño de la cubierta del tanque de recuperación permite un fácil acceso a las baterías.



Definiendo la Innovación en Limpieza...

- Nuestros productos están diseñados usando tecnología innovadora que aumenta la productividad y reduce el costo de limpieza.
- Puede obtener servicio y mantenimiento de expertos para sus productos alrededor del mundo por parte de personal capacitado en la fábrica, así como un rápido envío de refacciones.
- Mantenga un desempeño óptimo usando refacciones OEM genuinas de Nilfisk.

Nilfisk Genuine OEM Parts

Especificaciones Técnicas

Sistema de Solución	
Capacidad de Solución	76 L
Bomba de Solución	100 psi demanda de diafragma
Índices de Flujo	
Modalidad de Restauración	3.1 L/min
Modalidad LIFT™	1 L/min
Modalidad Deep Treat™ Pre-Spray	3.5 L/min
Capacidad de Recuperación	61 L
Sistema de Aspiración	
Motor de Aspiración	Doble bypass de 3 etapas
Flujo de Aire	31.6 L /seg.
Recuperación de Agua	17.4 km/h
Zapatos de Aspiración	Dos de 34 cm. Flujo laminar doble de pivote con presión de 20.4 kg.
Sistema de Cepillos	
Cepillos	Dos de 61 cm. que giran en sentido contrario con tolva para basura
Motores de Cepillos	Dos de ½ hp con imán permanente
Velocidad de Cepillos	950 RPM
Nivel de Ruido	69 dB A
Sistema Eléctrico	Baterías de 24 V (4) X 6 V
Baterías	250 Ah de ácido húmedo (opcional 255 Ah AGM)
Velocidad de la Máquina	
Transporte	4 km/h
Modalidad LIFT™	1.6 km/h
Modalidad de Restauración	0.9 km/h
Modalidad Deep Treat™ Ligera	2.7 km/h
Modalidad Deep Treat™ Fuerte	1.8 km/h
Índice de Cobertura	1,003 m ² /hr (Modalidad LIFT™) 557.4 m ² /hr (Modalidad de Restauración)
Aprobación CRI	Bronce para Extractoras de Limpieza Profunda tanto en Modalidad de Restauración como LIFT™
Dimensiones de la Máquina	L = 142 cm x A = 69 cm x H = 110 cm
Peso de la Máquina	295 kg. con baterías / 168 kg. sin baterías
Peso de Embarque	308 kg.
Números de Parte	56 317 004 AquaPLUS™ 56 317 006 AquaPLUS™ con baterías AGM 56 317 005 AquaPLUS™ AXP™ 56 317 007 AquaPLUS™ AXP™ con baterías AGM



Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso



Prol. Paseo de la Reforma 61, Torre Axis 6-A2
Col. Paseo de las Lomas, Deleg. Alvaro Obregón C.P. 01330 México, D.F.
www.nilfisk-advance.com.mx
Tel. 01800-727-7244
Fax (55) 2591-1002 ext. 229

©2007 Nilfisk Advance de México S. de R.L. de C.V.
Impreso en México, Form L1987A, 01-09

