

CarpeTrier™ 28

Aspiradora para Áreas Extensas



Advance
by Nilfisk-Advance

HOJA DE DATOS



APLICACIONES TÍPICAS

- Industria Hotelera
- Servicios de Limpieza
- Instituciones
- Instalaciones Educativas
- Centros de Convenciones

ACCESORIOS OPCIONALES

- Juego opcional de filtración Microstat® (filtración efectiva al 99.94% de partículas de 0.3 micras)
- Bolsa desechable de papel para filtración/recolección

Diseñada para grandes áreas alfombradas, la CarpeTrier™ 28 aspira por completo una sección de 71 cm. en una sola pasada, sin necesidad del ir hacia atrás y adelante.

La CarpeTrier™ se mueve fácilmente alrededor de obstáculos. Su cepillo motorizado para alfombras ayuda a avanzar la máquina, minimizando la fatiga del operador y se ajusta a cualquier espesor de alfombra. El patrón en ángulo de las cerdas atrae el polvo hacia la entrada de aspiración para una limpieza eficiente.

Un motor de cepillo de 1 hp impulsa el cepillo para alfombras a 1,300 rpm para una recuperación eficiente de polvo y suciedad. Un simple apretón de la manija controla el encendido/apagado del cepillo.

Los dos motores de aspiración de 1 hp brindan un poder generoso de remoción para una limpieza a fondo. Ambos motores están protegidos contra el polvo por filtros secundarios, que se retiran fácilmente para su limpieza e inspección. (Un juego opcional de filtración Microstat® brinda una filtración efectiva al 99.94% de partículas de 0.3 micras.)

La bolsa estándar de lona para filtración/recolección de la CarpeTrier™ es grande, retiene hasta 39.5 litros y brinda más productividad en el tiempo de limpieza. También hay bolsas de papel disponibles, y una puerta de acceso con bisagra permite un fácil acceso para cambiar o limpiar la bolsa.

Controles sencillos accionados por los dedos facilitan la operación, y una manguera y varilla integradas a la CarpeTrier™ añaden conveniencia para limpieza lejos del piso.

Pida los detalles de la CarpeTrier™ 28.




Advance CarpeTrier™ 28

Aspiradoras para Áreas Extensas



Dos motores de aspiración brindan gran poder de remoción. Los filtros protegen los motores, retírelos para limpiarlos.



Los controles de fácil operación incluyen el encendido/apagado del cepillo con un apretón de la manija, interruptor del motor de aspiración, selector de varilla.



La bolsa recolectora que se llena por la parte superior asegura su máxima capacidad. Hay disponibles bolsas desechables de papel.



La manguera y varilla integradas son perfectas para limpieza rápida fuera del área de piso, escalones, o muebles.

La perilla de control cambia el flujo del aire aspirado del piso a la manguera/varilla para limpieza lejos del piso

La manija con control de presión enciende/apaga el cepillo para alfombras

El fuerte bastidor de polietileno roto-moldeado tiene una garantía de 10 años

La puerta para bolsa con bisagra da acceso a la bolsa recolectora. El compartimiento está sellado para contener el polvo.

Las ruedas de 20 cm. brindan facilidad de rodamiento sobre cualquier superficie

Un ajuste de 8 posiciones coloca la altura del cepillo para cualquier grosor de alfombra

Dos motores de aspiración de 1¼ hp están protegidos por filtros de polvo secundarios. Son de fácil acceso para limpieza y servicio.

Un cepillo en ángulo de 1,300 rpm mueve la suciedad hacia la entrada de aspiración para una remoción eficiente.

2 ruedas gemelas de 5 cm. facilitan la maniobrabilidad de manejo

Filtro Microstat opcional disponible

(Eficiencia de 99.94% en partículas de .3 micras)

Definiendo la Innovación en Limpieza...

- Nuestros productos están diseñados usando tecnología innovadora que aumenta la productividad y reduce el costo de limpieza.
- Puede obtener servicio y mantenimiento de expertos para sus productos alrededor del mundo por parte de personal capacitado en la fábrica, así como un rápido envío de refacciones.
- Mantenga un desempeño óptimo usando refacciones OEM genuinas de Nilfisk.

Nilfisk Genuine OEM Parts

Especificaciones Técnicas

Motor de Aspiración	Dos de 1¼ hp, de una etapa, 115 V/60 Hz	Nivel de Ruido	70 dB A en la posición de operador.
Motor de Cepillado	½ hp, 115 V/60 Hz	Manguera/Varilla Integradas	La manguera de 36 cm. se alarga hasta 142 cm. La varilla tiene 61 cm. de largo.
Velocidad del Cepillo	1,300 rpm	Cable de Corriente	23 m de largo, alambre de 14/3. Amarillo para seguridad.
Cepillo	64 cm. largo x 7 cm. diámetro, con cerdas de nylon en patrón de chevron	Ruedas	2 ruedas de 20 cm. que no dejan huella, 2 rodajas frontales de 5 cm. para rotación
Ajustes del Cepillo	El cepillo tiene 8 posiciones de altura para varios grosores de alfombra, y 2 posiciones para ajustar y evitar el desgaste del cepillo.	Dimensiones	Largo - 104 cm Ancho - 75 cm. Altura - 96.5 cm.
Bolsa de Recolectión	Capacidad de 35 litros. La bolsa de lona es estándar, las bolsas desechables de papel están disponibles opcionalmente.	Peso	Neto - 50 kg. De embarque - 58 kg.
Entrada de Aspiración	Abertura ancha de 65 cm.	Número de Parte	56 330 020

Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso



Prol. Paseo de la Reforma 61, Torre Axis 6-A2
Col. Paseo de las Lomas, Deleg. Alvaro Obregón C.P. 01330 México, D.F.
www.nilfisk-advance.com.mx
Tel. 01800-727-7244
Fax (55) 2591-1002 ext. 229

©2007 Nilfisk Advance de México S. de R.L. de C.V.
Impreso en México, Form L2221A, 4-07