# SC401

# Restreagadora Operador Caminando



# HOJA TÉCNICA



#### COMPACTA Y PRODUCTIVA

La restregadora SC401 es compacta y altamente maniobrable; ofrece toda la velocidad, precisión y facilidad de uso que se necesita para una óptima limpieza del suelo.

Además, esta máquina de alto rendimiento tiene un nivel de ruido muy bajo para permitir la limpieza diurna, incluso en áreas sensibles al sonido. Diseñada y construida con la tecnología de Nilfisk, la SC401 aumentará la productividad diaria de limpieza, en oficinas, tiendas, hoteles, escuelas, hospitales, talleres, etc. El alto rendimiento está garantizado por un grupo de fregado de 43 cm ya sea con cepillo o pad. Gracias a la boquilla de aspiración curvada de alta eficiencia, deja el suelo completamente seco. Con la batería completamente cargada puede trabajar hasta 4 horas.

La SC401 es muy fácil de utilizar y requiere poco entrenamiento para empezar a trabajar con ella. Las 4 ruedas hacen que la máquina sea muy fácil de maniobrar, y el botón OneTouch ™ activa todas las funciones con una sola pulsación. Además, la configuración de limpieza se puede cambiar sobre la marcha gracias a los 3 botones del panel de control.

- Motor de aspiración potente que garantiza un resultado perfecto de limpieza v secado.
- Fácil instalación/desinstalación del cepillo. Boquilla ligera sin conexión a la manguera de aspiración.
- El sistema patentado de correa elástica que facilita y simplifica el mantenimiento del squeegee o boquilla.
- El sistema de dosificación de detergente evitará la sobredosis de productos químicos, lo que permite reducir el impacto sobre el medio ambiente y el coste total de la limpieza.
- Mango ergonómico con puntos de contacto, botón OneTouch ™ y sencilla instrucciones, que hacen que la máquina sea muy fácil de empezar a utilizar.
- La tecnología Nilfisk SilentTech ™ reduce el nivel de ruido de 65dB (A) y hasta 60dB (A) en modo silencioso.

#### APLICACIONES TÍPICAS INCLUYEN

- Recintos Deportivos
- Supermercados
- Escuelas
- Centros de Salud
- Pequeños Centros de Distribución

### Restreagadora Operador Caminando



# HOJA TÉCNICA

Descripción	SC401 43 B	SC401 43 E	SC401 43 BD
Máximo tiempo de funcionamiento	3	-	2.5
Motor de tracción (W)	-	-	150
Velocidad de transporte máxima (km/h)	-	-	5
Funcionamiento	Batería 2 x 12V	Cable AC 110 -120V	Baterías 2 x 12V
Frecuencia (Hz)	-	50-60	-
Clase de protección / protección ip	I/X4	I/X4	I/X4
Motor cepillo (W)	450	750	450
Potencia motor aspiración (W)	280	280	280
Rendimiento teórico/práctico (m²/h)	1720/1032	1720/860	2150/1290
Subida de rampa (%)	2	2	2
Depósito solución limpiadora/recu- peración (I)	30/30	30/30	30/30
Dosificador detergente (%)	0.25 - 2	0.25 - 2	0.25 - 2
Ancho boquilla aspiración (mm)	720	720	720
Diámetro cepillo/disco (mm)	430/430	430/430	430/430
Presión cepillo (kg)	24	30	24
Velocidad cepillo (RPM)	140	170	140
Tipo y cantidad de cepillos	1 disc	1 disc	1 disc
Largo x ancho x alto (mm)	1180x458x1055	1180x458x1055	1180x458x1055
Tamaño compartimiento bateria (L x A x A) (mm)	350x350x260	-	350x350x260
Peso bruto (kg)	151	144	166
Peso neto (kg)	61	112	73
Nivel de vibración en el cuerpo de operadores (m/s²)	< 2.5	< 2.5	< 2.5
Caudal de agua (l/min.)	0.3 / 0.7 / 2	0.3 / 0.7 / 2	0.3 / 0.7 / 2
Nivel de ruido-Modo Normal	65 ±3	68 ±3	65 ±3
Nivel de ruido- Modo silencioso	60 ±3	-	60 ±3

#### CARACTERÍSTICAS

- Diseño compacto y fácil de maniobrar.
- El motor de aspiración efectivo y potente asegura un resultado perfecto de limpieza y secado.
- Cepillo desmontable y boquilla ligera sin conexión de manguera.
- El sistema elástico patentado para quitar los labios hace que el mantenimiento de la boquilla sea fácil y sencillo.
- El sistema de mezcla de detergente evita la sobredosificación de productos químicos, minimizando el impacto sobre el medio ambiente y el coste total de la limpieza.





www.nilfiskmexico.com

Nilfisk de México

Carretera Querétaro - SLP 22101 Int. 9 y10 Parque Microindustrial Integra Santa Rosa Jauregui, Querétaro 76220









