

SC6500™

Restregadoras



Advance

HOJA DE DATOS



DESENCADENA LA PRODUCTIVIDAD CON UNA AGILIDAD DE LIMPIEZA SIN IGUAL.

Dura con la suciedad. Sencilla con los operadores.

Experimenta la combinación del control total, eficiente y sin esfuerzo de un restregado sustentable, en un potente y compacto paquete: con la Restregadora de Operador Sentado Advance SC6500™. El ancho mínimo de pasillo que utiliza para vueltas, su simple operación y y el alcance de limpieza de hasta 48 pulgadas en su camino permite que la SC6500 convierta la limpieza de los pisos más sucios en la tarea más fácil para cualquier persona.

Restregado eficiente.

Con el mínimo radio de giro de su categoría, equipada con tanques de solución y recuperación de 265 litros (70 galones) que permiten maximizar el tiempo de restregado, la SC6500 facilita un excelente trabajo de forma rápida y productiva. Además genera una potencia extraordinaria de restregado, con una sola pasada basta para conseguir un fascinante y limpio piso.

Construcción Robusta.

No permitas que la facilidad para llevar a cabo su mantenimiento te engañe. Equipada con motor sin escobillas, chasis industrial, tubular y reflectores montados en el bastidor y construcciones de acero, características diseñadas específicamente para las aplicaciones industriales más severas. La SC6500 es resistente y duradera de principio a fin.

Operación Versátil

La nueva SC6500 representa la forma exacta en que la limpieza debería ser, es decir, exactamente cómo lo deseas. El sistema opcional EcoFlex, te permite usar sólo la cantidad necesaria de químico, agua y presión de restregado para limpiar los pisos con mayor efectividad llegando hasta el punto más difícil de acceder, además cuenta con un diseño ergonómico que resulta totalmente compatible con los operadores. La SC6500 es perfecta para adaptarse a las condiciones que se presenten.

ACCESORIOS OPCIONALES

- Chasis tubular de acero con alta resistencia a choques.
- Chasis delantero reforzado para choques.
- Asiento Deluxe Grammer y juego de cinturón de seguridad.
- Cartucho de detergente recargable.
- Kit para Restregado y Aspiración Cool Tool.
- Tanque de recuperación con manguera de drenado.
- Kit para limpieza de alfombras.
- Kit de aspiración dual.
- Kit de luz de seguridad.
- Kit de faros delanteros.
- Kit de alarma marcha atrás.
- Kit de cinturones de seguridad para el asiento estándar.
- Cubrimiento del techo
- Kit de protección para los pies del operador.
- Kit de solución auto-llenado.
- Kit de batería desplegable de 450 Ah C6 (Baterías no incluidas)

APLICACIONES IDEALES:

- Bodegas
- Plantas de Manufactura
- Alimentos & Bebidas
- Instalaciones Deportivas
- Colegios & Universidades

TrackClean

Centralized Fleet Management

Incrementa la productividad con la tecnología de TrackClean, sólo basta instalarlo en su flota de máquinas, para supervisar, verificar y mejorar la eficacia operativa.

Más información: www.advance-mx.com

Disponible con

ecoflex™ system




Advance SC6500™

Restregadoras

Potentes Soluciones Industriales...


- Nuestros productos son diseñados utilizando tecnología innovadora que incrementa la productividad y minimiza costos de limpieza.
- Puedes obtener servicio y mantenimiento de expertos para tus máquinas Advance en todo el mundo. Así como rápido y eficiente envío de refacciones.
- Las refacciones de Nilfisk Advance garantizan un máximo rendimiento.



El diseño Clear View, permite ajustar la inclinación del compartimento, consiguiendo una conducción ergonómica y mejor visibilidad para los operadores.



Panel de control One Touch, hace que la operación sea fácil y sencilla.



Potente restregado de alta productividad en una sola pasada.



Con el sistema opcional EcoFlex, es posible tener una mayor flexibilidad y limpieza verde, gracias al tanque desmontable de gran capacidad que se puede adquirir.



El nuevo diseño MaxAccess proporciona completa facilidad y accesibilidad a los componentes más importantes de la máquina. El tanque de recuperación es rápido y fácil de retirar y asear.

1. El sistema opcional Eco Flex, te permite usar sólo la cantidad necesaria de químico, agua y presión de restregado.

2. Linatex, el diseño de los squeegees proporciona la presión adecuada y constante contra el piso, para dejar los pisos completamente secos.

3. Los puntos amarillos de contacto ayudan a simplificar el mantenimiento.

4. Fácil mantenimiento de escobillas, que proporciona un rendimiento potente y eficiente.

5. Rodillos montados a la estructura protegiendo el cabezal de restregado contra daños por impacto.

6. Cepillos laterales (cilíndricos), brindan una verdadera limpieza y disminuye el escombros proveniente de los squeegees.

7. La excelente capacidad de los tanques (265 litros) aumentan la productividad del tiempo de restregado.

8. Sistema DualVac (doble aspiración), mejora la recolección de agua en suelos irregulares, incluso a altas velocidades.

9. Ruedas industriales de alta tracción que no dejan huella y mejoran la estabilidad y control.

10. Frenos de doble disco que proporcionan potencia de frenado incluso en suelos mojados.



Especificaciones Técnicas

Modelos	SC6500™ 40C	SC6500™ 45C	SC6500™ 48C	SC6500™ 40D	SC6500™ 45D	SC6500™ 48D
Tipo de Restregado	Cilíndrico			Disco		
Ancho de Restregado	40 in (102 cm)	45 in (114 cm)	48 in (122 cm)	40 in (102 cm)	45 in (114 cm)	48 in (122 cm)
Cobertura de Fregado por Hora (Máxima)	96,800	108,900	116,200	96,800	108,900	116,200
Tamaño de cepillo	40 in x 8.5 in (102 cm x 22 cm)	45 in x 8.5 in (114 cm x 22 cm)	48 in x 8.5 in (122 cm x 22 cm)	2 x 20 in (51 cm)	3 x 16 in (41 cm)	3 x 17 in (43 cm)
Velocidad de cepillo	630 rpm			240 rpm	225 rpm	225 rpm
Motor del Cepillo	2 x 1.5 hp (1.13 kW)			1 x 3.0 hp (2.24 kW)	3 x 1.5 hp (1.13 kW)	3 x 1.5 hp (1.13 kW)
Cobertura de Barrido	57 in (145 cm)					
Capacidad de Tolva	0.40 ft³ (11 L)	0.44 ft³ (12.5 L)	0.50 ft³ (14 L)			
Capacidad Tanque Solución / Recuperación	70 gal (265 L)					
Motor de Aspiración	0.8 hp (0.6 kW) - dual vac optional					
Waterlift	Single Vac - 64 in (163 cm) / Dual Vac - 67 in (170 cm)					
Sistema de Presión y Batería						
Opciones de Batería / Tiempo Máximo de Ejecución*	36 V, 420 Ah C20 - Hasta 3.0 hrs. - 40 Cyl / 3.5 hrs. - 40 Disco 36 V, 450 Ah C6 (monoblock) - Hasta 3.75 hrs. - 40 Cyl / 4.75 hrs. - 40 Disco					
Sistema de Propulsión						
Velocidad hacia Adelante	6.0 mph (9.5 km/h)					
Velocidad en Reversa	3.0 mph (5 km/h)					
Impulso del Motor	3.0 hp (2.25 kW)					
Subida de Rampa: Modo Transporte / Modo Restregado	16% (9°) 10.5% (6°)					
Dimensiones / Peso / Ruido						
Largo	74 in (187 cm)					
Ancho	48 in (121 cm)	54 in (136 cm)	56 in (141 cm)	43 in (108 cm)	52 in (131 cm)	53 in (133 cm)
Alto	50 in (149 cm)					
Ancho mínimo de pasillo	84 in (214 cm)					
Peso: Neto / Vacío	3,325 lb (1,508 kg) 2,897 lb (1,314 kg)	3,365 lb (1,508 kg) 2,937 lb (1,332 kg)	3,410 lb (1,547 kg) 2,982 lb (1,353 kg)	3,220 lb (1,460 kg) 2,792 lb (1,266 kg)	3,270 lb (1,483 kg) 2,842 lb (1,289 kg)	3,320 lb (1,506 kg) 2,892 lb (1,312 kg)
Nivel de Ruido	70 dB A					

Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

*El tiempo de uso puede variar con base en las condiciones de operación y configuración.

 **Nilfisk**
trusted since 1906

Nilfisk Advance de México S. de R.L. de C.V.
Pirineos 515, Interior 60-70
Microparque Industrial Santiago
C.P. 76120, Querétaro, Qro. México
www.nilfisk-advance.com.mx
marketing.mx@nilfisk-advance.com
Tel. +52 (442) 427 7700

